

Technický list

Specifikace



rozhraní IFM, RS-485 pro jističe Compact, Masterpact

LV434000

Základní popis

Označení přístroje	IFM
Typ produktu nebo součásti	Modul rozhraní
Kompatibilní řada	Masterpact (MasterPact MTZ) Masterpact (Masterpact NT) Masterpact (Masterpact NW) Compact (Compact NSX) Compact (Compact NS630b...1600) Compact (Compact NS1600b...3200) PowerPact (PowerPact J) PowerPact (PowerPact L) PowerPact (PowerPact H) PowerPact (PowerPact P) PowerPact (PowerPact R)

Doplňky

Typ komunikační sítě	Universal Logic Plug na 2portový RJ45 Modbus, Modbus Serial line slave9,6...38,4 kbaud na 1 RJ45
Montážní režim	Svorkami
Upevnění	35 mm DIN lišta
Třída přesnosti	Třída 2 napájecí zdroj
Vstupní napětí	24 V DC - 20...10 %
Výstupní napětí	24 V DC
Výstupní proud	3 A
Proud I (A)	30 mA 24 V DC pokojový teploměr
Spotřeba energie (W)	1,635 W
Typ paměti	EEPROM ukládání dat
Připojení – svorky	RJ45 konektor Šroubový typ svorek
Certifikace výrobků	EAC cULus CE FCC
Normy	CISPR 22 UL 61010 UL 60950 CISPR 24 CISPR 11 IEC 60950 IACS E10
Výška	109 mm
Šířka	18 mm

Hloubka	73 mm
Hmotnost přístroje	120 g

Prostředí

Stupeň krytí IP	Konektory: IP20 Ostatní části: IP30
Relativní vlhkost	5...85 % při 55 °C bez kondenzace
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
Provozní teplota	-20...70 °C
Stupeň znečištění	3
Odolný proti působení plamene	V0 podle UL 94
Odolnost proti otřesům	+/- 15 gn 11 ms podle EN/IEC 60068-2-27
Vibrační frekvence	5...8,4 Hz podle EN/IEC 60068-2

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,323 cm
Šířka balení 1	7,949 cm
Délka balení 1	11,525 cm
Hmotnost balení 1	120,0 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	54
Výška balení 2	30 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm
Hmotnost balení 2	7,211 kg
Typ balení 3	P06
Počet jednotek v balení 3	432
Výška balení 3	75 cm
Šířka balení 3	60 cm
Délka balení 3	80 cm
Hmotnost balení 3	67 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Životní cyklus[Informace o ukončení životnosti](#)

WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta**Záruka**

18 months

Doporučené náhradní produkty