

Technický list

Specifikace



modul čelního displeje FDM 121 - 96*96 mm - IP54 - pro NSX100..630

TRV00121

Základní popis

Označení přístroje	FDM121
Typ produktu nebo součásti	Zobrazovací modul
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro zobrazení a signalizaci
Kompatibilní řada	Masterpact (Masterpact NW) Masterpact (Masterpact NT) Compact (Compact NSX) Compact (Compact NS630b...1600) Compact (Compact NS1600b...3200) PowerPact (PowerPact H) PowerPact (PowerPact J) PowerPact (PowerPact L) PowerPact (PowerPact P) PowerPact (PowerPact R)
Označení výrobku	Enerlin'X FDM
Funkce modulu	Dálkové ovládání Zobrazení sítě Měření Zobrazení alarmu

Doplňky

Typ ovládání	Dálkové ovládání
Montážní režim	Zapuštěná montáž
Upevnění	Povrchová montáž se sadou Výřez ve dveřích
Typ displeje	LCD displej s bílým podsvícením
Rozlišení displeje	128 x 128 pixelů
Úhel zobrazení vodor. x svisle	60 x 30°
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC - 20...10 %
Spotřeba proudu	21 mA
Normy	CE CSA UL
Výška	96 mm
Šířka	96 mm
Hloubka	33,6 mm
	Náhradní díl pro ComPact NS630b...1600 Náhradní díl pro ComPact NS1600b...3200

Prostředí

Stupeň krytí IP	Čelní: IP53
Provozní teplota	-10...55 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	5,803 cm
Šířka balení 1	10,275 cm
Délka balení 1	10,375 cm
Hmotnost balení 1	244,5 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	34
Výška balení 2	30 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm
Hmotnost balení 2	8967 g
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	816
Výška balení 3	95 cm
Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	120 cm
Hmotnost balení 3	224208 g

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Neobsahuje PVC	Ano

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Doporučené náhradní produkty